**Листовка с технически данни**

| | | |
|---|---|---|
| **Manufacturer** | | DAIKIN |
| **Outdoor unit** | | RXC71EV1B |
| **Indoor unit** | | FTXC71EV1B |
| **Външно ниво на звикова мощност (dB)** | dB(A) | 69.0 |
| **Шумово ниво в помещение** | dB(A) | 63.0 |
| **Хладилен агент (GWP - потенциал на глобално затопляне)** | | R-32 (675) |
| **Режим на охлаждане** | | |
| **SEER** | | 5.3 |
| **Клас на енергийна ефективност** | | A |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | 460 |
| **Разчетно натоварване Pdesignc** | kW | 7.0 |
| **Режим на отопление: Умерени климатични условия<br>Разчетна температура = -10°C** | | |
| **SCOP** | | 3.8 |
| **Клас на енергийна ефективност** | | A |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | 2332 |
| **Разчетно натоварване Pdesignh при -10°C** | kW | 6.4 |
| **Резервен капацитет на отопление при -10°C** | kW | 1.0 |
| **Необходим капацитет на спомагателния нагревател при -10°C** | kW | 5.4 |
| **Режим на отопление: Топли климатични условия<br>Разчетна температура = 2°C** | | |
| **SCOP** | | 4.6 |
| **Клас на енергийна ефективност** | | A++ |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | 1776 |
| **Разчетно натоварване Pdesignh при 2°C** | kW | 5.8 |
| **Необходим капацитет на спомагателния нагревател при 2°C** | kW | 0.0 |
| **Обявен капацитет при 2°C** | kW | 5.8 |
| **Режим на отопление: Студени климатични условия<br>Разчетна температура = -22°C** | | |
| **SCOP** | | |
| **Клас на енергийна ефективност** | | |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | |
| **Разчетно натоварване Pdesignh при -22°C** | kW | |
| **Необходим капацитет на спомагателния нагревател при -22°C** | kW | |
| **Обявен капацитет при -22°C** | kW | |

* 1 Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок GWP, ако изтече в атмосферата. Този уред съдържа хладилен флуид с GWP равен на 550. Това означава, че f 1 kg от този хладилен флуид ще изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде 550 пъти по-високо от 1 kg CO2, за период от 100 години. Никога не се опитвайте сами да пречите на веригата на хладилния агент или сами да разглобявате продукта и винаги се обръщайте към специалист.

* 2 Консумация на енергия въз основа на стандартните резултати от теста. Реалното потребление на енергия ще зависи от начина на използване на уреда и къде се намира.