ПРОДУКТОВ ФИШ				
AUX Сплит стаен климатик				ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	3500(800-4100)
		Отопление	W	3800(1000-4200)
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	1180(100-1600)
		Отопление	W	1100(300-1600)
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	5.6(0.7-7.8)
		Отопление	A	4.9(1.5-8.0)
	Макс. Входяща мощност		W	1900
	Макс. Входен ток		A	9.5
	SEER Охлаждане		W/W	6.19
	SCOP Отопление		W/W	4.03
	Източник на захранване		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент			R32
	Зареден хладилен агент		g	560
	Макс. Изпускателно налягане		Mpa	4.3
	Макс. Всмукателно налягане		Mpa	2.5
	Обем на въздушния поток		m3/h	600
	Ниво на шум		dB (A)	53
	Тегло на вътрешното тяло, нето		Kg	8.5
	Тегло на външното тяло, нето		Kg	22.5
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	AC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	792×292×201
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	880×370×290
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		6
		Газов вентил		9
Външно тяло	Компресор	Марка		GMCC
	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	708×530×258
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	825×595×345