ПРОДУКТОВ ФИШ				
AUX Сплит стаен климатик				ASW-H12C5C4/BQAR3DI-C1
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	3700(800-4200)
		Отопление	W	3800(1000-4200)
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	1100(100-1600)
		Отопление	W	1000(300-1700)
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	5.8(0.7-7.8)
		Отопление	A	4.8(1.5-8)
	Макс. Входяща мощност		W	1500
	Макс. Входен ток		A	8.5
	SEER Охлаждане		W/W	6.2
	SCOP Отопление		W/W	4
	Източник на захранване		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент			R32
	Зареден хладилен агент		g	630
	Макс. Изпускателно налягане		Mpa	4.3
	Макс. Всмукателно налягане		Mpa	2.5
	Обем на въздушния поток		m3/h	500
	Ниво на шум		dB (A)	51
	Тегло на вътрешното тяло, нето		Kg	11.5
	Тегло на външното тяло, нето		Kg	22.5
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	960×305×219
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1028×375×365
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		6
		Газов вентил		9
Външно тяло	Компресор	Марка		GMCC
	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	708×530×258
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	825×595×345