| ПРОДУКТОВ ФИШ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUX Сплит стаен климатик | | | | | ASW-H24F7A4/QDR3DI-B9<br>ASW-H24F7C4/QCR3DI-B9 |
| Параметър | Номинален капацитет | | Охлаждане | W | 7200(1800-7300) |
| | | | Отопление | W | 7200(1800-7400) |
| | Номинална консумация на енергия | | Охлаждане | W | 2300(300-3400) |
| | | | Отопление | W | 2300(300-3400) |
| | Номинален работен ток на охлаждане | | Охлаждане | A | 11(1.5-13) |
| | | | Отопление | A | 10(1.5-12) |
| | Макс. Входяща мощност | | | W | 3400 |
| | Макс. Входен ток | | | A | 16 |
| | SEER Охлаждане | | | W/W | 6.1 |
| | SCOP Отопление | | | W/W | 4 |
| | Източник на захранване | | | V/Ph/Hz | 220-240V`/50Hz |
| | Хладилен агент | | | | R32 |
| | Зареден хладилен агент | | | g | 1300 |
| | Макс. Изпускателно налягане | | | Mpa | 4.3 |
| | Макс. Всмукателно налягане | | | Mpa | 2.5 |
| | Обем на въздушния поток | | | m3/h | 1310 |
| | Ниво на шум | | | dB (A) | 64 |
| | Тегло на вътрешното тяло, нето | | | Kg | 13 |
| | Тегло на външното тяло, нето | | | Kg | 31.5 |
| Вътрешно тяло | Вентилаторна система | | | AC/DC | DC |
| | Размери | Ширина x Дълбочина x Височина | | mm | 1089×328×227 |
| | | Ширина x Дълбочина x Височина | | mm | 1155×397×312 |
| Връзка | Спирателен вентил | Течен вентил | | | 6 |
| | | Газов вентил | | | 15.88 |
| Външно тяло | Компресор | Марка | | | GMCC |
| | Вентилаторна система | | | AC/DC | DC |
| | Размери | Ширина x Дълбочина x Височина | | mm | 823×655×302 |
| | | Ширина x Дълбочина x Височина | | mm | 945×715×400 |