ПРОДУКТОВ ФИШ				
AUX Сплит стаен климатик				ASW-H24F4A4/CAR3DI-C8
Параметър	Номинален капацитет	Охлаждане	W	7300(1800-7400)
		Отопление	W	7400(1800-8000)
	Номинална консумация на енергия	Охлаждане	W	1700(230-2300)
		Отопление	W	2300(230-2530)
	Номинален работен ток на охлаждане	Охлаждане	A	7.9(1-10)
		Отопление	A	10.5(1-11)
	Макс. Входяща мощност		W	3200
	Макс. Входен ток		A	16
	SEER Охлаждане		W/W	8.7
	SCOP Отопление		W/W	4.6
	Източник на захранване		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент			R32
	Зареден хладилен агент		g	1200
	Макс. Изпускателно налягане		Mpa	4.3
	Макс. Всмукателно налягане		Mpa	2.5
	Обем на въздушния поток		m3/h	1300
	Ниво на шум		dB (A)	62
	Тегло на вътрешното тяло, нето		Kg	14
	Тегло на външното тяло, нето		Kg	41
Вътрешно тяло	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1145*332*230
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1210*400*327
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил		6
		Газов вентил		15.88
Външно тяло	Компресор	Марка		GMCC
	Вентилаторна система		AC/DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина	mm	900*700*350
		Ширина x Дълбочина x Височина	mm	1015*425*762