РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ПРОДУКТОВ ФИШ

Търговска марка					
Модел: Вътрешно		**TCP H09MAXCOOL**	**TCP H12MAXCOOL**	**TCP H18MAXCOOL**	**TCP H24MAXCOOL**
Модел: Външно		**TCP H09MAXCOOL**	**TCP H12MAXCOOL**	**TCP H18MAXCOOL**	**TCP H24MAXCOOL**
Ниво на звукова мощност при стандартни условия (Вътрешно/Външно)	[dB(A)]	**52/59**	**54/61**	**57/62**	**64/63**
Тип хладилен агент		**R32**	**R32**	**R32**	**R32**
GWP[1]		**675**	**675**	**675**	**675**
Размер на заряда[1]	[g]	**460**	**570**	**540**	**130**
CO2 еквивалент[1]	[тона]	**0.311**	**0.385**	**0.365**	**0.088**
SEER	[W/W]	**6.1**	**6.2**	**6.7**	**6.1**
Клас на енергийна ефективност при охлаждане		**A++**	**A++**	**A++**	**A++**
Годишно потребление на електроенергия за охлаждане [2]	[kWh/a]	**150**	**192**	**267**	**373**
Проектно натоварване в режим на охлаждане(Pdesign)	[kW]	**2.6**	**3.4**	**5.1**	**6.5**
SCOP (среден отоплителен сезон)	[W/W]	**4**	**4**	**4**	**4**
Клас на енергийна ефективност в режим на отопление (среден сезон)		**A+**	**A+**	**A+**	**A+**
Годишно потребление на електроенергия за отопление (среден сезон) [2]	[kWh/a]	**735**	**840**	**1155**	**1610**
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign)	[kW]	**2.1**	**2.4**	**3.3**	**4.6**
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние (Среден)	[kW]	**2.6**	**3.4**	**5.1**	**7.2**
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (Среден)	[kW]	**2.61**	**3.5**	**5.2**	**7.2**
SCOP (По-топло)	[W/W]	**5.1**	**5.1**	**5.3**	**5.1**
Клас на енергийна ефективност при отопление (По-топло)		**A+++**	**A+++**	**A+++**	**A+++**
Годишно потребление на електроенергия за отопление(По-топло) [2]	[kWh/a]	**632**	**851**	**951**	**1647**
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign) (По-топло)	[kW]	**2.3**	**3.1**	**3.6**	**6**
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние (По-топло)	[kW]	—	—	—	—
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (По-топло)	[kW]	—	—	—	—
SCOP (По-студено)	[W/W]	—	—	—	—
Клас на енергийна ефективност при отопление (По-студено)		—	—	—	—
Годишно потребление на електроенергия за отопление(По-студено) [2]	[kWh/a]	—	—	—	—
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign) (По-студено)	[kW]	—	—	—	—
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние(По-студено)	[kW]	—	—	—	—
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (По-студено)	[kW]	—	—	—	—

[1] Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ, ако изтече в атмосферата. Този уред съдържа хладилен флуид с ПГЗ, равен на [675]. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде [675] пъти по-голямо от 1 кг CO2 за период от 100 години.
Никога не се опитвайте да извършвате сами намеса в хладилния кръг или да разглобявате продукта сами и винаги се обръщайте към професионалист.

Съдържа флуорирани парникови газове.

Вносител: **Производител: „Биттел“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 13, ЕИК:115163890, тел.:+359 32 27 00 27, www.bittel.bg, Произход: P.R.C.**

Производител:**Производител: „Биттел“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 13, ЕИК:115163890, тел.:+359 32 27 00 27, www.bittel.bg, Произход: P.R.C.**

[2] Консумация на енергия „XYZ“ kWh годишно, въз основа на стандартни резултати от изпитвания. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

Забележка: Моля, проверете информацията за модела по-горе според името на модела върху табелката с данни.