ПРОДУКТОВ ФИШ						
Nippon Сплит стаен климатик					KFR 09DC SILVER ION SMART	KFR 12DC SILVER ION SMART
Параметър	Номинален капацитет		Охлаждане	W	2700(600-3800)	3500(800-4100)
			Отопление	W	3000(800-4200)	3800(1000-4200)
	Номинална консумация на енергия		Охлаждане	W	820(100-1600)	1180(100-1600)
			Отопление	W	800(300-1600)	1100(300-1600)
	Номинален работен ток на охлаждане		Охлаждане	A	3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)
			Отопление	A	3.7(1.5-8)	4.9(1.5-8.0)
	Макс. Входяща мощност			W	1800	1900
	Макс. Входен ток			A	9.5	9.5
	SEER Охлаждане			W/W	6.2	6.19
	SCOP Отопление			W/W	4.0	4.03
	Източник на захранване			V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент				R32	R32
	Зареден хладилен агент			g	550	560
	Макс. Изпускателно налягане			Mpa	4.3	4.3
	Макс. Всмукателно налягане			Mpa	2.5	2.5
	Обем на въздушния поток			m3/h	600	600
	Ниво на шум			dB (A)	54	53
	Тегло на вътрешното тяло, нето			Kg	8	8.5
	Тегло на външното тяло, нето			Kg	21.5	22.5
Вътрешно тяло	Вентилаторна система			AC/DC	DC	AC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина		mm	792×292×201	792×292×201
		Ширина x Дълбочина x Височина		mm	880×370×290	880×370×290
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил			6	6
		Газов вентил			9	9
Външно тяло	Компресор	Марка			GMCC	GMCC
	Вентилаторна система			AC/DC	DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина		mm	708×530×258	708×530×258
		Ширина x Дълбочина x Височина		mm	825×595×345	825×595×345