ПРОДУКТОВ ФИШ								
Nippon Сплит стаен климатик					KFR 09DC SILVER ION 2	KFR 12DC SILVER ION 2	KFR 18DC SILVER ION 2	KFR 24DC SILVER ION 2
Параметър	Номинален капацитет		Охлаждане	W	2700(600-3800)	3500(800-4100)	5300(1300-5700)	7200(1800-7400)
			Отопление	W	3000(800-4200)	3800(1000-4200)	5300(1300-5500)	7200(1800-8000)
	Номинална консумация на енергия		Охлаждане	W	820(100-1600)	1180(100-1600)	1650(290-2100)	2200(230-2760)
			Отопление	W	800(300-1600)	1100(300-1600)	1470(250-1800)	2200(230-2530)
	Номинален работен ток на охлаждане		Охлаждане	A	3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.8(2.2-9.3)	10(1.0-12)
			Отопление	A	3.7(1.5-8)	4.9(1.5-8.0)	6.5(2.0-8.0)	9.5(1.0-11)
	Макс. Входяща мощност			W	1800	1900	2500	3400
	Макс. Входен ток			A	9.5	9.5	12	16
	SEER Охлаждане			W/W	6.2	6.19	6.8	6.53
	SCOP Отопление			W/W	4.0	4.03	4.0	4.09
	Източник на захранване			V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
	Хладилен агент				R32	R32	R32	R32
	Зареден хладилен агент			g	550	560	850	1300
	Макс. Изпускателно налягане			Mpa	4.3	4.3	4.3	4.3
	Макс. Всмукателно налягане			Mpa	2.5	2.5	2.5	2.5
	Обем на въздушния поток			m3/h	600	600	850	1300
	Ниво на шум			dB (A)	54	53	59	63
	Тегло на вътрешното тяло, нето			Kg	8	8.5	11	14
	Тегло на външното тяло, нето			Kg	21.5	22.5	27	39
Вътрешно тяло	Вентилаторна система			AC/DC	DC	AC	DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина		mm	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
		Ширина x Дълбочина x Височина		mm	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1210×400×327
Връзка	Спирателен вентил	Течен вентил			6	6	6	6
		Газов вентил			9	9	12	15.88
Външно тяло	Компресор	Марка			GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
	Вентилаторна система			AC/DC	DC	DC	DC	DC
	Размери	Ширина x Дълбочина x Височина		mm	708×530×258	708×530×258	785×548×281	890×695×319
		Ширина x Дълбочина x Височина		mm	825×595×345	825×595×345	903×615×382	1015×762×425