РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ-ПРОДУКТОВ ФИШ

КОД НА СВЪРЗАНО РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА:CS041UI-GP11

Търговска марка		Nippon
Модел: Вътрешно		KFR21 GLORY PRO
Модел: Външно		KFR21 GLORY PRO
Ниво на звукова мощност при стандартни условия (Вътрешно/Външно)	[dB(A)]	59/68
Тип хладилен агент		R32
GWP[1]		675
Размер на заряда[1]	[g]	1080
CO2 еквивалент[1]	[тона]	0.729
SEER	[W/W]	8.5
Клас на енергийна ефективност при охлаждане		A+++
Годишно потребление на електроенергия за охлаждане [2]	[kWh/a]	252
Проектно натоварване в режим на охлаждане(Pdesign)	[kW]	6.1
SCOP (среден отоплителен сезон)	[W/W]	4.6
Клас на енергийна ефективност в режим на отопление (среден сезон)		A++
Годишно потребление на електроенергия за отопление (среден сезон) [2]	[kWh/a]	1491
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign)	[kW]	4.9
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние (Среден)	[kW]	4.320
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (Среден)	[kW]	0.580
SCOP (По-топло)	[W/W]	5.1
Клас на енергийна ефективност при отопление (По-топло)		A+++
Годишно потребление на електроенергия за отопление(По-топло) [2]	[kWh/a]	1371
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign) (По-топло)	[kW]	5.0
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние (По-топло)	[kW]	5.0
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (По-топло)	[kW]	0.0
SCOP (По-студено)	[W/W]	——
Клас на енергийна ефективност при отопление (По-студено)		——
Годишно потребление на електроенергия за отопление(По-студено) [2]	[kWh/a]	——
Проектно натоварване в режим на отопление (Pdesign) (По-студено)	[kW]	——
Деклариран капацитет при референтно проектно състояние(По-студено)	[kW]	——
Резервен отоплителен капацитет при референтно проектно състояние (По-студено)	[kW]	——

[1] Изтичането на хладилен агент допринася за изменението на климата. Хладилен агент с по-нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне, отколкото хладилен агент с по-висок ПГЗ, ако изтече в атмосферата. Този уред съдържа хладилен флуид с ПГЗ, равен на [675]. Това означава, че ако 1 кг от този хладилен агент изтече в атмосферата, въздействието върху глобалното затопляне ще бъде [675] пъти по-голямо от 1 кг CO2 за период от 100 години.
Никога не се опитвайте да извършвате сами намеса в хладилния кръг или да разглобявате продукта сами и винаги се обръщайте към професионалист.

Съдържа флуорирани парникови газове.

Вносител: **Производител: „Биттел“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 13, ЕИК:115163890, тел.:+359 32 27 00 27, www.bittel.bg, Произход: P.R.C.**

Производител:**Производител: „Биттел“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ 13, ЕИК:115163890, тел.:+359 32 27 00 27, www.bittel.bg, Произход: P.R.C.**

[2] Консумация на енергия „XYZ“ kWh годишно, въз основа на стандартни резултати от изпитвания. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира.

Забележка: Моля, проверете информацията за модела по-горе според името на модела върху табелката с данни.